

EFEECTO ESMERILADO

Vidrios - Espejos - Acrílicos

- Descripción

Efecto Esmerilado es un recubrimiento translúcido decorativo especialmente creado para otorgar un acabado esmerilado o arenado sobre paneles de vidrio transparente, espejos y plásticos rígidos traslúcidos. Brinda privacidad visual instantánea impidiendo la visión directa sin restarle luminosidad ni oscurecer los espacios interiores. Indicado para mamparas de baño, ventanas, vidrieras comerciales, puertas divisorias de oficinas, cerramientos y elementos decorativos de cristalería.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRODUCTO	Pintura translúcida en aerosol Efecto Esmerilado
CONTENIDO NETO	Aerosol 420 cm ³
EMPAQUE CAJA	12 piezas
RENDIMIENTO	Aprox. 1,5 m ² por aerosol (2 manos)
SECADO AL TACTO	10 a 15 minutos
TIEMPO DE SECADO TOTAL	2 a 3 horas
ASPECTO	Incoloro / mate translúcido

- Precauciones

Inflamable de 2da categoría. ¡Precaución! No exponer o almacenar a temperaturas mayores a 49°C. No pulverizar sobre ni cerca de llamas o chispas. No arrojar al incinerador o al fuego. No fumar durante su uso. No respirar el vapor o la niebla del producto. Utilizar mascarilla protectora. Mantener alejado del alcance de los niños. No perforar, quemar o rellenar el envase al terminar. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la aspiración prolongada de vapores.

Utilizar en lugares ventilados. No utilizar en superficies en contacto con alimentos. No utilizar durante el embarazo. En contacto con los ojos: enjuague con abundante agua durante 15 minutos y obtenga atención médica. En contacto con la piel: enjuague completamente con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión, no provocar el vómito; solicite atención médica inmediata.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

FICHA TÉCNICA EFEECTO ESMERILADO EN AEROSOL



- PRESENTACIÓN

Se presenta en cajas de 12 unidades de aerosol de 420 cm³ preparadas para exhibición en casas de decoración, vidrierías y pinturerías.

- Aplicaciones

Limpiar y desengrasar el vidrio exhaustivamente con alcohol y un paño sin pelusa. Proteger los bordes con cinta de enmascarar. Agitar el aerosol durante 1 minuto. Aplicar a unos 25 a 30 cm de distancia mediante pasadas ligeras, constantes y parejas. Aplicar una primera mano muy suave y dejar orear 15 minutos; el efecto esmerilado se revela al secar el solvente. Si se desea un efecto más opaco, aplicar una segunda capa fina. Purgar la boquilla al finalizar.

FABRICA Y DISTRIBUYE:

AERO ONE S.R.L.

CUIT: 30-71488845-1